



**Hoja Técnica de Dispensador de agua para CONEXIÓN DIRECTA
AQUAMEGA Modelo CDSSXW**

Aparato Dispensador de agua para Conexión Directa

MODELO AQUAMEGA CDSSXW

Dispensador de agua fría y agua caliente para CONEXIÓN DIRECTA

**Equipo de Estilo Vanguardista que se coloca tanto en oficinas
como en aplicación doméstica.**

**Tanque de agua fría de 4 litros de capacidad de producción
por hora.**

**Tanque de agua caliente de 4 litros de capacidad de producción
por hora.**

**Gabinete de Acero Inoxidable de resistencia y durabilidad
brindando una vida muy superior al equipo.**

**Equipo preparado para instalación a toma de agua directa
que provenga de fuente de agua segura con capacidad
de recibir cualquier tipo de agua filtrada o purificada.**

Gotero removible para fácil manejo

Materiales grado alimenticio en los conductos de agua





**Hoja Técnica de Dispensador de agua para CONEXIÓN DIRECTA
AQUAMEGA Modelo CDSSXW**

Dimensiones

**Diámetro Superior 29 cm.
Diámetro Inferior 33 cm.
Alto 99 cm.
Peso 17 Kilogramos**

Gabinete: Estilizado de Acero Inoxidable

Sistema de refrigeración en base a compresor hermético con protector térmico. Condensador enfriado estáticamente.

Tanque de agua fría de acero inoxidable grado alimenticio enfriador por fuera del tanque con evaporador de tubería de cobre.

Tanque de agua caliente de acero inoxidable grado alimenticio procesado con elemento térmico de 500 watts.

Tabla de Capacidad

Producción por Hora de agua fría	4 litros
Temperatura de agua fría de 5 a 10 grados Centígrados	
Producción por Hora de agua caliente	4 litros
Temperatura de agua caliente de 82 a 87 grados Cent.	

Llave de agua fría simple.

Llave de agua caliente con palanca de seguridad.

Termostato de agua fría con tornillo de regulación manual en la parte trasera.

Interruptores de encendido del tanque de agua caliente en la parte trasera.

Electricidad: 115 voltios 60 hz. Compresor de 1 / 12 de H.P. Tomacorriente de cables incluyendo tierra.

Garantía limitada de 12 meses.