



**Hoja Técnica de Dispensador de agua para Garrafón
AQUAMEGA Modelo GRPLXW**

Aparato Dispensador de agua para garrafón

MODELO AQUAMEGA GRPLXW

**Dispensador de agua fría y agua caliente para garrafón
Dispensador de agua fría y agua templada modelo GRSSIW**

**Equipo de Estilo Moderno que se coloca tanto en oficinas
como en aplicación doméstica.**

**Tanque de agua fría de 4 litros de capacidad de producción
por hora.**

**Tanque de agua caliente de 4 litros de capacidad de producción
por hora.**

**Gabinete de Polietileno de alta densidad de alta resistencia
y durabilidad brindando una vida muy superior al equipo.**

Gotero removible para fácil manejo

Materiales grado alimenticio en los conductos de agua





**Hoja Técnica de Dispensador de agua para Garrafón
AQUAMEGA Modelo GRPLXW**

Dimensiones

**Frente 33 cm.
Fondo 32 cm.
Alto 94 cm.
Peso 17 Kilogramos**

Gabinete: Polietileno de Alta Densidad

Sistema de refrigeración en base a compresor hermético con protector térmico. Condensador enfriado estáticamente.

Tanque de agua fría de acero inoxidable grado alimenticio enfriador por fuera del tanque con evaporador de tubería de cobre.

Tanque de agua caliente de acero inoxidable grado alimenticio procesado con elemento térmico de 500 watts.

Tabla de Capacidad

**Producción por Hora de agua fría 4 litros
Temperatura de agua fría de 5 a 10 grados Centígrados
Producción por Hora de agua caliente 4 litros
Temperatura de agua caliente de 82 a 87 grados Cent.**

**Llave de agua fría simple.
Llave de agua caliente con palanca de seguridad.**

Termostato de agua fría con tornillo de regulación manual en la parte trasera.

Interruptores de encendido del tanque de agua caliente en la parte trasera.

Electricidad: 115 voltios 60 hz. Compresor de 1 / 12 de H.P. Tomacorriente de cables incluyendo tierra.

Garantía limitada de 12 meses.