

Novo Agua SA de CV

27 de enero 6212 Col. 16 de septiembre. Monterrey N.L.. C.P. 64160 Tel.: 8129-5307; Tel. y fax: 8311-8352

Hoja Técnica de Dispensador de agua para CONEXIÓN DIRECTA Modelo CDUHXW

Aparato Dispensador de agua para Conexión Directa

Dispensador de agua fría y agua caliente para CONEXIÓN DIRECTA

Equipo de Estilo Vanguardista que se coloca tanto en oficinas como en aplicación doméstica.

3 temperaturas de agua; fría, caliente y al clima

Tanque de agua fría de 5 litros de capacidad de producción por hora.

Tanque de agua caliente de 5 litros de capacidad de producción por hora.

Gabinete frontal de acero inoxidable y con paneles laterales de Plástico en color Negro Elegante.


Equipo preparado para instalación a toma de agua directa que provenga de fuente de agua segura con capacidad de recibir cualquier tipo de agua filtrada o purificada.

Equipo con gabinete con puerta de fácil acceso en la puerta inferior frontal donde se le puede instalar cualquier sistema de purificación de agua y/o filtros. Capacidad de hasta 6 filtros.

Gotero removible para fácil manejo

Materiales grado alimenticio en los conductos de agua





Novo Agua SA de CV

27 de enero 6212 Col. 16 de septiembre. Monterrey N.L.. C.P. 64160 Tel.: 8129-5307; Tel. y fax: 8311-8352

Hoja Técnica de Dispensador de agua para CONEXIÓN DIRECTA Modelo CDUHXW

Dimensiones

Dimensión frontal 38 cm.
Dimensión lateral 41 cm.
Alto 108 cm.
Peso 23 Kilogramos

Gabinete: Estilizado de Plástico ABS con paneles frontales de acero inoxidable.

Sistema de refrigeración en base a compresor hermético con protector térmico. Condensador enfriado estáticamente.

Tanque de agua fría de acero inoxidable grado alimenticio enfriador por fuera del tanque con evaporador de tubería de cobre.

Tanque de agua caliente de acero inoxidable grado alimenticio procesado con elemento térmico de 500 watts.

Tabla de Capacidad

Producción por Hora de agua fría	5 litros
Temperatura de agua fría de 5 a 10 grados Centigrados	
Producción por Hora de agua caliente	5 litros
Temperatura de agua caliente de 75 a 81 grados Cent.	

Llave de agua fría.
Llave de agua caliente con palanca de seguridad.
Llave de agua al clima.

Termostato de agua fría con tornillo de regulación manual en la parte trasera.

Interruptores de encendido del tanque de agua caliente en la parte trasera.

Electricidad: 115 voltios 60 hz. Compresor de 1 / 12 de H.P. Tomacorriente de cables incluyendo tierra.

Espacio interior en el compartimiento
45 cm. alto
34 cm. frente
38 cm. fondo

Garantía limitada de 12 meses.